




## M-POL S Polehead

Louver lampkop, antraciet, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90

Universeel toepasbaar en geraffineerd ontworpen: de lampkoppen van de DALI-dimbare SLV outdoor-familie zijn flexibel in gebruik. Zo voldoet de cilindrische M-POL S Polehead met een CRI van meer dan 90, 145 / 155 lumen en een led-levensduur van 50.000 uur aan de hoogste eisen op het gebied van lichtontwerp. Gebruik de gewenste lampkop op individuele basis voor uw verlichtingsprojecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006385
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 10
Montagebeschrijving	Vloer met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,159
Aantal armaturen bij LS B16A	17
Aantal armaturen bij LS C16A	34
Niveau van inschakelstroom	4.7 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	145/155 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

## Lichtbron

1370513	
---------	---

### Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , bolder, antraciet, 83.4 cm
228726	T-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
1006379	M-POL 30 Pole , bolder, antraciet, 23.4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , bolder, antraciet, 53.4 cm
1006382	M-POL grondanker , RVS

Hoogte	15.9 cm
Diameter	12.09 cm
Nettogewicht	1.174 kg
Brutogewicht	1.256 kg
BIG WHITE pagina	618