


CONCRETO EL

wandinbouwarmatuur grijs, 3.2W, 15lm, 3000K

Een slijtvaste eyecatcher van het trendy materiaal beton: de vierkante wandopbouwarmatuur CONCRETO EL zet buiten sterke accenten. Met 3000 Kelvin straalt de vast ingebouwde led-lichtbron warmwit licht uit met een levensduur van 50.000 uur. Bovendien is de grijze betonlamp dankzij beschermingsgraad IP65 perfect beschermd tegen stof en waterstralen uit alle richtingen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006407
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	3.2 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	15 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	grijs
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

1319291	
---------	---

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Breedte	10 cm
Hoogte	10 cm
Diepte	7 cm
Nettogewicht	0.52 kg
Brutogewicht	0.556 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	9.2 cm
Inbouwbreedte	9.2 cm
Inbouwdiepte	6.5 cm
BIG WHITE pagina	821