



## Led-driver

25W | 150-300mA DALI dimbaar met RF-interface wit

Dimbare DALI led driver met een vermogen van 25 inclusief radio-interface bij een constante stroom van 150-300mA. De leds moeten in serieschakeling worden aangesloten.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1006456           |
| IP-code                       | IP 20             |
| Montage                       | Opbouw            |
| Dimbaar                       | Ja                |
| Dimtechniek                   | DALI              |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 150-350 mA        |
| Veiligheidsklasse             | II                |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 50 °C             |
| Niveau van inschakelstroom    | 15.8 A            |
| Duur van inschakelstroom      | 25.6 µs           |
| Kleur                         | wit               |
| Lengte                        | 14.18 cm          |
| Breedte                       | 4.38 cm           |
| Hoogte                        | 3 cm              |
| Nettogewicht                  | 0.14 kg           |
| Brutogewicht                  | 0.15 kg           |
| BIG WHITE pagina              | 873               |

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color    |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |