




## IN-LINE 22 48V TRACK

opaal, DALI, spot, wit, 7,3W, 540lm, 2700K, CRI >90, 95°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Bovendien kan de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter worden geïnstalleerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                             | 1006616                     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                           |
| IP-code                             | IP 20                       |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02                       |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule                   |
| Montagebeschrijving                 | Rail,Rail plafond,Rail wand |
| Dimbaar                             | Ja                          |
| Dimtechniek                         | DALI 2                      |
| Primaire nominale spanning          | 48V                         |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA                      |
| Veiligheidsklasse                   | III                         |
| Wattage                             | 7.3 W                       |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C                       |
| Netwerk nominaal standby-vermogen   | 0.5 W                       |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.4                         |
| Lumen                               | 540 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                 |
| Stralingshoek                       | 95 °                        |
| Kleur                               | wit                         |
| CRI                                 | 90                          |
| UGR ≤                               | 28                          |

## Lichtbron



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>LXXBXX gegevens</b>  | L80B50   |
| <b>Levensduur</b>       | 50000 h  |
| <b>Risk Group</b>       | 1        |
| <b>Lengte</b>           | 22 cm    |
| <b>Breedte</b>          | 2.2 cm   |
| <b>Hoogte</b>           | 5.5 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>     | 0.167 kg |
| <b>Brutogewicht</b>     | 0.179 kg |
| <b>BIG WHITE pagina</b> | 473      |