




IN-LINE 24 48V TRACK Move DALI

Darklight Reflector, spot, zwart/zwart, 7,3W, 610lm, 3000K, CRI >90, 35°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Daarnaast creëert de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht zet. Bovendien is de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr. | 1006641 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | tiltable |
| IP-code | IP 20 |
| Slagvastheidsklasse | IK 02 |
| Slagvastheid | 0.2 Joule |
| Montagebeschrijving | Rail,Rail plafond,Rail wand |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI 2 |
| Primaire nominale spanning | 48V |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 7.3 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Nominaal stand-byvermogen | 0.5 W |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 610 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 35 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |

Lichtbron



| | |
|------------------------------|----------|
| UGR \leq | 16 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 24 cm |
| Breedte | 2.2 cm |
| Hoogte | 5.8 cm |
| Nettogewicht | 0.303 kg |
| Brutogewicht | 0.324 kg |
| BIG WHITE pagina | 477 |