




## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

spot, zwart/zwart, 8,7W, 640lm, 2700K, CRI >90, 55°

Hoogwaardig minimalisme over de hele rail: de compacte spots van NUMINOS® stralen elegant en efficiënt op het 48V track railsysteem. Met hun heldere, cilindrische vormtotaal kunt u ze ook in de meest veeleisende ontwerp sfeer inpassen. De lichtsterkte, lichtkleur (2700K/3000-K/4000K) en de halve verstrooiingshoek (20°/40°/55°) van de Dali-compatibele spots kunnen worden geselecteerd overeenkomstig de eisen van het project. De behuizing van aluminium is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En via een railadapter is de draaibare en zwenkbare spot even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                             | 1006657                     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                           |
| Draai- of kantelbaar                | rotary bar and tiltable     |
| IP-code                             | IP 20                       |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02                       |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule                   |
| Montagebeschrijving                 | Rail,Rail plafond,Rail wand |
| Dimbaar                             | Ja                          |
| Dimtechniek                         | DALI 2                      |
| Primaire nominale spanning          | 48V                         |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA                      |
| Veiligheidsklasse                   | III                         |
| Wattage                             | 8.7 W                       |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C                       |
| Netwerk nominaal standby-vermogen   | 0.5 W                       |
| Lumen                               | 640 lm                      |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin                 |
| Stralingshoek                       | 55 °                        |
| Kleur                               | zwart                       |
| CRI                                 | 90                          |
| UGR ≤                               | 25                          |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor<br>frosted     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor                |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor<br>zwart       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor<br>transparant |

|                  |          |
|------------------|----------|
| LXXBXX gegevens  | L80B50   |
| Levensduur       | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Hoogte           | 8 cm     |
| Diameter         | 5 cm     |
| Nettogewicht     | 0.178 kg |
| Brutogewicht     | 0.19 kg  |
| BIG WHITE pagina | 469      |