




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

spot, zwart/zwart, 16W, 970lm, 2700K, CRI >90, 40°

Hoogwaardig minimalisme over de hele rail: de compacte spots van NUMINOS® stralen elegant en efficiënt op het 48V track railsysteem. Met hun heldere, cilindrische vormtaal kunt u ze ook in de meest veeleisende ontwerp sfeer inpassen. De lichtsterkte, lichtkleur (2700K/3000K/4000K) en de halve verstrooiingshoek (20°/40°/55°) van de Dali-compatibele spots kunnen worden geselecteerd overeenkomstig de eisen van het project. De behuizing van aluminium is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En via een railadapter is de draaibare en zwenkbare spot even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006708
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail, Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	970 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16

Lichtbron

791819	
--------	---

Accessoires

1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.326 kg
Brutogewicht	0.349 kg
BIG WHITE pagina	469