




## NUMINOS PROJECTOR XS

plafondinbouwarmatuur, 3000K 55°, cilindrisch, wit/chroom

Uitstekende LED-techniek, sfeerol design, veelzijdige gebruiksmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur verlicht krachtig elegante woonruimtes, shops, restaurants, hotels en musea. De spot zelf geeft hoogwaardig licht dat met verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor vele projecten. De lichtbundel kan worden gedraaid en gekanteld, de armatuur in een breed bereik worden gepositioneerd. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, de decoratieve reflector is naar keuze verkrijgbaar in zwart, wit of chroom.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.nr.                             | 1006902                 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                       |
| Draai- of kantelbaar                | rotary bar and tiltable |
| Montage                             | Inbouw                  |
| Montagebeschrijving                 | Plafond                 |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA                  |
| Veiligheidsklasse                   | III                     |
| Wattage                             | 7 W                     |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                  |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                   |
| Lumen                               | 720 lm                  |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin             |
| Stralingshoek                       | 55 °                    |
| Kleur                               | wit                     |
| CRI                                 | 90                      |
| UGR ≤                               | 25                      |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50                  |
| Levensduur                          | 50000 h                 |
| Risk Group                          | 1                       |
| Lengte                              | 8 cm                    |
| Diameter                            | 4.9 cm                  |
| Nettogewicht                        | 0.24 kg                 |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W<br>FASE, Quick Connector  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor<br>frosted   |
| 1006454 | RF-module Casambi voor<br>led-bridge-drivers , single<br>color  |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor<br>DALI led-bridge-driver ,<br>single color                                     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor  |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W,<br>Quick Connector   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor<br>zwart   |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 ,<br>5W DALI dimbaar, Quick<br>Connector   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor<br>transparant   |
| 1006457 | LED Bridge driver , 12W,<br>200 mA voor NUMINOS®<br>inclusief radio-interface<br>voor RF Module, DALI |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Brutogewicht       | 0.257 kg |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 10 cm    |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm   |
| BIG WHITE pagina   | 92       |