




## NUMINOS PROJECTOR S

plafondinbouwarmatuur, 2700K 40°, cilindrisch, wit/zwart

Uitstekende LED-techniek, sfeerol design, veelzijdige gebruiksmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur verlicht krachtig elegante woonruimtes, shops, restaurants, hotels en musea. De spot zelf geeft hoogwaardig licht dat met verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor vele projecten. De lichtbundel kan worden gedraaid en gekanteld, de armatuur in een breed bereik worden gepositioneerd. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, de decoratieve reflector is naar keuze verkrijgbaar in zwart, wit of chroom.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006933
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	12.5 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.55 kg

## Lichtbron

791819	
--------	---

### Accessoires

1006458	LED Bridge driver , 12W, 250 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Honingraat
1004067	Led-driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1006454	RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color
1004058	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004055	Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE

Brutogewicht	0.589 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	15 cm
Inbouwdiameter	8.8 cm
BIG WHITE pagina	92