




NUMINOS PROJECTOR S

plafondinbouwarmatuur, 3000K 20°, cilindrisch, zwart/chroom

Uitstekende LED-techniek, sfeerol design, veelzijdige gebruiksmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur verlicht krachtig elegante woonruimtes, shops, restaurants, hotels en musea. De spot zelf geeft hoogwaardig licht dat met verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor vele projecten. De lichtbundel kan worden gedraaid en gekanteld, de armatuur in een breed bereik worden gepositioneerd. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of wit, de decoratieve reflector is naar keuze verkrijgbaar in zwart, wit of chroom.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.nr. | 1006941 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Secundaire stroom / spanning | 250 mA |
| Veiligheidsklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 700 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 12.5 cm |
| Diameter | 6 cm |
| Nettogewicht | 0.55 kg |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006458 | LED Bridge driver , 12W, 250 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE |

| | |
|--------------------|----------|
| Brutogewicht | 0.589 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 15 cm |
| Inbouwdiameter | 8.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 92 |