


## SYNA GARDEN prikspot

De veelzijdig inzetbare prikspot SYNA slaat in elke buitenruimte een goed figuur. Dankzij de stabiele grondpin, lange kabel en Schuko-stekker is hij flexibel op te stellen, eenvoudig te installeren en stevig in de grond te verankeren. Bovendien zorgt de krachtige buitenspot zorgt voor een asymmetrische lichtverdeling en is daarmee de ideale bron voor accentverlichting. En dankzij de beschermingsgraad IP65 is biedt hij ook perfecte bescherming tegen binnendringend vuil en waterstralen uit alle richtingen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1007147           |
| Draai- of kantelbaar          | tiltable          |
| IP-code                       | IP 65             |
| Slagvastheidsklasse           | IK 06             |
| Montage                       | Mobiel            |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 250 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                 |
| Wattage                       | 6 W               |
| Omgevingstemperatuur          | 25 °C             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C             |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 127               |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 127               |
| Niveau van inschakelstroom    | 15 A              |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)   | 0.04              |
| Lumen                         | 540 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin       |
| Stralingshoek                 | 36 °              |
| Kleur                         | zwart             |
| CRI                           | 80                |

## Lichtbron

|         |   |
|---------|---|
| 1116715 |  |
|---------|---|

|                  |          |
|------------------|----------|
| LXXBXX gegevens  | L70B50   |
| Levensduur       | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Lengte           | 11.4 cm  |
| Diameter         | 6.3 cm   |
| Lange grondpin   | 17.5 cm  |
| Nettogewicht     | 0.7 kg   |
| Brutogewicht     | 0.749 kg |
| BIG WHITE pagina | 689      |