




M-POL S Polehead 360°

niet-verblindend, armatuurkop, antraciet, 10 W, 750 lm, 2700K, CRI80, DALI

M-POL is de naam van de SLV Outdoor-serie met afzonderlijke armatuurkoppen. Daarbij is ook de M-POL S Polehead innovatief: De DALI-dimbare niet-verblindende en warmwitte lichtstraal van 2700K is direct gericht op de weg; dat voorkomt lichtvervuiling en levert een belangrijke bijdrage aan een donkere hemel. Dankzij IP65 zijn de armatuurkoppen beschermd tegen weer en wind en door de beschermingsklasse IK10 zelfs tegen harde stoten. Eenvoudig ideaal om bedrijfsgebouwen buiten hoogwaardig te verlichten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007233
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 10
Slagvastheid	20 Joule
Montagebeschrijving	Vloer met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,54
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	100
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	antraciet

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1006381	M-POL 90 Pole , bolder, antraciet, 83.4 cm
1006453	Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , bolder, antraciet, 23.4 cm
1006380	M-POL 60 Pole , bolder, antraciet, 53.4 cm
1006382	M-POL grondanker , RVS
228725	VERBINDINGSBOX , 5-polig, IP68

CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	16.4 cm
Diameter	12.09 cm
Nettogewicht	1.05 kg
Brutogewicht	1.124 kg
BIG WHITE pagina	614