




I-RING

wandopbouwarmatuur, 9,2 W, 3000K, antraciet

De essentie van indirecte verlichting in een organische ringvorm: Het nieuwe I-RING wandarmatuur brengt met de draai- en kantelbare armatuurkop flexibele en warmwitte (3000K) lichtaccenten aan in stijlvolle omgevingen buiten. Ook voorkomen ze zo veel mogelijk lichtvervuiling. Daarbij is het antracietkleurige outdoor-armatuur dankzij IP65 optimaal beschermd en is de levensduur met 50.000 uur bijzonder lang. Gewoon een perfecte belevenis wat betreft licht.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007236
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 05
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.2 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,54
Aantal armaturen bij LS B16A	50
Aantal armaturen bij LS C16A	80
Niveau van inschakelstroom	12 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet

Lichtbron

1807467	
---------	---

CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Diepte	8.2 cm
Diameter	24 cm
Nettogewicht	0.95 kg
Brutogewicht	1.017 kg
BIG WHITE pagina	714