




## MEDO® PRO 30

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000K, 10W, DALI, touch, 110°, wit

Onze designklassieker MEDO® krijgt een krachtige uitbreiding: de MEDO® PRO. Hij maakt indruk met zijn levensduur van L80B10@50.000h, subsidie bij energie-efficiëntie vanaf 120 lm/W en het aandeel indirect licht is hoger. Ook de installatie kan efficiënt genoemd worden, want dankzij onze EasyBase gaat die heel snel. De verbeterde beschermingsgraad IP50 en een uitstekende kleurweergave-index CRI>90 garanderen uitzonderlijke kwaliteit. Twee elegante behuizingskleuren en de CCT-switch, waarmee eenvoudig tussen 3.000 K en 4.000 K kan worden gekozen, zorgen voor individuele ontwerpmogelijkheden. De MEDO® PRO is verkrijgbaar als DALI- en fasevariant, daarnaast heeft u de keuze tussen een opalen (UGR<25) en prismatische (UGR<19) ruit. Want uw meest veeleisende projecten verdienen alleen de beste verlichting.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Art.nr.                             | 1007287                              |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                                    |
| IP-code                             | IP 50                                |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02                                |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule                            |
| Montage                             | Opbouw                               |
| Montagebeschrijving                 | Plafond,Plafond met accessoires,Wand |
| Dimbaar                             | Ja                                   |
| Dimtechniek                         | DALI,Aanraking                       |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz                    |
| Secundaire stroom / spanning        | 250 mA                               |
| Veiligheidsklasse                   | I                                    |
| Wattage                             | 10 W                                 |
| Omgevingstemperatuur                | 25 °C                                |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                               |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C                                |
| Bedrijfsrendement (LOR)             | 0,9                                  |
| Netwerk nominaal standby-vermogen   | 0.26 W                               |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 72                                   |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 122                                  |
| Niveau van inschakelstroom          | 52 A                                 |
| Duur van inschakelstroom            | 1 µs                                 |

## Lichtbron

|         |   |
|---------|---|
| 1807451 |  |
|---------|---|

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1001952 | MEDO 5m ophanging , zwart   |
| 1001950 | MEDO 5m ophanging , wit   |
| 135250  | OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zwart, 5-aderig       |
| 1001951 | MEDO 5m ophanging , zilvergrijs                                   |
| 135251  | OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, wit, 5-aderig         |
| 135254  | OPHANGSET , voor MEDO ronde hanglamp, rond, zilvergrijs, 5-aderig |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4              |
| Lumen                       | 1350/1350 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur       | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek               | 110 °            |
| Kleur                       | wit              |
| CRI                         | 90               |
| UGR ≤                       | 25               |
| LXXBXX gegevens             | L80B10           |
| Levensduur                  | 50000 h          |
| Risk Group                  | 1                |
| Hoogte                      | 9.2 cm           |
| Diameter                    | 28 cm            |
| Nettogewicht                | 1.5 kg           |
| Brutogewicht                | 1.605 kg         |
| BIG WHITE pagina            | 152              |