




NEW TRIA® 75

plafondinbouwing, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP20, roségoud

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-serie en creëer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de vierkante of ronde inbouwing, die verkrijgbaar is in een zwenk- en draaibare of een volledig beschermde IP 65-versie. In de kleuren zwart, wit, roségoud of geborsteld aluminium past hij zich harmonieus aan elke ruimtelijke sfeer aan. Voor eenvoudige montage wordt de montage-ring, speciaal ontworpen voor een gatdiameter van 75 mm, geleverd met clip- en bladveren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007341
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Kleur	goud
Lengte	9 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	2.6 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Brutogewicht	0.096 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	126

Accessoires

1007381	NEW TRIA® , led module, 2700K, 38°, FASE, zwart
1007431	NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000K, 38°, FASE, zwart
1007422	NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000K, 60°, FASE, zwart
1007384	NEW TRIA® , led module, 3000K, 60°, FASE, zwart
1007432	NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000K, 60°, FASE, zwart
1007383	NEW TRIA® , led module, 3000K, 38°, FASE, zwart
1007283	GU10 fitting voor LED-lichtbronnen (max. 10-W) met snelmontage-doos en trekontlasting
1007382	NEW TRIA® , led module, 2700K, 60°, FASE, zwart
1007421	NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000K, 38°, FASE, zwart