



NEW TRIA®

led module, rond, 3000K, 38°, FASE, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafon-
dinbouwarmaturen en configureer een individuele lichtver-
aring. Een modulair element is de, voor de New Tria 95 in-
bouwringen passende, 12W LED-MODULE, die met ver-
schillende lichtkleuren (2700K/3000K) en stralingshoeken
(38°/60°) als fasevariant verkrijgbaar is. Het robuuste ont-
werp en de uitstekende kleurweergave-index CRI>90 ga-
randeren uitzonderlijke kwaliteit. Bovendien maakt de
NIEUWE TRIA® LED-MODULE indruk met zijn levensduur
van L80B10@50.000h.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr. | 1007410 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-aansnijding,Fase-afsnijding |
| Wattage | 13.3 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 2 A |
| Duur van inschakelstroom | 80 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 1200 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 5 cm |
| Diameter | 7 cm |
| Nettogewicht | 0.22 kg |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 869646 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1007448 | NEW TRIA® 95 , plafon- dinbouwing, L: 11 B: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit |
| 1007443 | NEW TRIA® 95 , plafon- dinbouwing, D: 11 H: 2.6 cm, IP20, wit |
| 1007454 | NEW TRIA® 95 , plafon- dinbouwing, verdiept, D: 10.3 H: 5.5 cm, IP20, wit |

| | |
|------------------|----------|
| Brutogewicht | 0.235 kg |
| BIG WHITE pagina | 125 |