




NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 1800-3000K, 60°, IP20, rond, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbouwwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led module, die verkrijgbaar is met dim-to-warm-technologie (1800-3000K) en verschillende stralingshoeken (38°/60°) kunnen lichtontwerpen gecreëerd worden. Door het zwenkbereik kan het licht flexibel worden uitgelijnd. De hoogwaardige behuizing, in zwart of wit, past harmonieus in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbouwing van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007425
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	70-700 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit

Lichtbron

879017	
--------	---

CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	8.2 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Brutogewicht	0.225 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	4.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	135