




NEW TRIA® 75

plafondinbouwring, verdiept, D: 8.2 H: 4.3 cm, IP20, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-serie en creëer een individuele lichtervaring. Een modulaire element is de inbouwring, die verkrijgbaar is in een zwenk- en draaibare of een volledig beschermde IP 65-versie. In de kleuren zwart, wit, roségoud of geborsteld aluminium past hij zich harmonieus aan elke ruimtelijke sfeer aan. Voor eenvoudige montage wordt de montagering, speciaal ontworpen voor een gatdiameter van 75 mm, geleverd met clip- en bladveren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------|----------|
| Art.nr. | 1007489 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Kleur | wit |
| Hoogte | 4.3 cm |
| Diameter | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.07 kg |
| Brutogewicht | 0.075 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiameter | 7.5 cm |
| BIG WHITE pagina | 126 |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1007381 | NEW TRIA® , led module, 2700K, 38°, FASE, zwart |
| 1007431 | NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000K, 38°, FASE, zwart |
| 1007422 | NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000K, 60°, FASE, zwart |
| 1007384 | NEW TRIA® , led module, 3000K, 60°, FASE, zwart |
| 1007432 | NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000K, 60°, FASE, zwart |
| 1007383 | NEW TRIA® , led module, 3000K, 38°, FASE, zwart |
| 1007283 | GU10 fitting voor LED-lichtbronnen (max. 10-W) met snelmontage-doos en trekontlasting |
| 1007382 | NEW TRIA® , led module, 2700K, 60°, FASE, zwart |
| 1007421 | NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000K, 38°, FASE, zwart |