


PANEL V DALI 600

34W 830/840 UGR

Ontdek onze nieuwste technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort de PANEL V-armatuur, die verkrijgbaar is als opbouw-, inbouw- en ook als DALI-variant. De lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (4100lm/4350lm) kunnen heel eenvoudig aangepast worden met behulp van een dipswitch. Door het hoge lichtrendement tot 120 lm/W en de UGR<19 zijn de armaturen vooral geschikt voor kantoren waar verblindingsvrije en homogene verlichting belangrijk is. Bovendien maakt de externe driver eenvoudige installatie mogelijk. Kies vandaag nog voor SLVtec.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007504
IP-code	IP 40 / IP 54
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	900 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	1
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	52
Aantal armaturen bij LS C16A	52
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	176 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	4000/4200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin

Lichtbron

1807491	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

1007577	PANEL V , veiligheidskood 1500 mm
1007474	PANEL 600 , opbouw montageframe
1007575	PANEL 600 , verzonken montageframe

Stralingshoek	85 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Lengte	59.5 cm
Breedte	59.5 cm
Hoogte	2.8 cm
Nettogewicht	1.95 kg
Brutogewicht	2.087 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	58.5 cm
Inbouwbreedte	58.5 cm
Inbouwdiepte	8 cm