



DOWNLIGHT V 200

15/21W 830/840 IP54

Ontdek onze nieuwe technische productportefolio: SLVtec. Met de modernste LED-technologie bieden we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze hoogwaardige producten overtuigen door hun functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort ook de inbouwarmatuur DOWNLIGHT V 200, die verkrijgbaar is in wit of zwart met een vlakke of licht verzonken afdekking. Bij een stroomverbruik van 15W of 21W is de lichtkleur (3000K/4000K) en lichtintensiteit (2350lm/2490lm) via dipswiches instelbaar. Bovendien kan de DOWNLIGHT V 200 snel en eenvoudig worden geïnstalleerd dankzij de geïntegreerde aansluitdoos van de led driver. Kies vandaag nog voor SLVtec.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007510
IP-code	IP20/54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Aantal bij doorlussen	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	380/550 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	31
Aantal armaturen bij LS C16A	53
Niveau van inschakelstroom	10.8 A
Duur van inschakelstroom	352 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	2360/2490 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80

Lichtbron

1807480	
---------	---

Accessoires

1007487	DOWNLIGHT V 200 licht verzonken afdekking zwart
1007486	DOWNLIGHT V 200 , licht verzonken afdekking wit
1007485	DOWNLIGHT V 200 , vlakke afdekking zwart
1007484	DOWNLIGHT V 200 , vlakke afdekking wit

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	3.9 cm
Diameter	17.1 cm
Nettogewicht	0.333 kg
Brutogewicht	0.356 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	20 cm