




CYFT

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 6,5 W, PHASE, zwart

Het CYFT wandopbouwarmatuur brengt een modern, elegant en voor SLV exclusief design in elke badkamer. Daarbij is het hoogwaardige armatuur niet alleen leverbaar in vier verschillende trendy kleuren, ook bij de optioneel leverbare decoratieve ring is er keuze uit drie kleuren. De geïntegreerde led verspreidt een via de CCT-switch in de kleurtemperatuur instelbaar licht (2700/3000/4000K), dat bijzonder kleurneutraal is (CRI >90). En natuurlijk is de CYFT dankzij de beschermingsklasse IP44 ook optimaal beschermd tegen spatwater.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007608
IP-code	IP 44
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	330/350/380 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

1807506	
---------	---

CRI	90
UGR \leq	22
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	7.9 cm
Diameter	13.2 cm
Nettogewicht	0.946 kg
Brutogewicht	1.012 kg
BIG WHITE pagina	395