



ONE CUBE

pendelarmatuur, 300 cm, 4000K, DALI 2, Touch, zwart

Ring vrij voor een nieuwe, ronde designvariant: het ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire serie SLV-armaturen uit met nog een lid dat nieuwe prestaties belooft. De premium-led verspreidt een via DALI-dimbaar, neutraalwit (4000K) en kleurneutraal (CRI >90) licht en heeft met 50.000 uur een bijzonder lange levensduur. Voluit geslaagd voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Eenvoudig ideaal voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Gewoon een perfecte belevenis wat betreft licht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007663
IP-code	IP 20
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1400 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	54 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	26 A
Duur van inschakelstroom	264 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	4300 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	44 °

Lichtbron

1807455	
---------	---

Accessoires

1007891	
1007746	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs

Kleur	zwart
CRI	90
UGR \leq	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	3.4 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	2.8 kg
Brutogewicht	2.996 kg
BIG WHITE pagina	189