



ONE CUBE UP/DOWN



pendelarmatuur, 300 cm, 3000K, DALI 2, Touch, wit

Ring vrij voor nieuwe, ronde designvarianten: het ONE CUBE pendelarmatuur breidt de populaire serie SLV-armaturen uit met nog een lid dat nieuwe prestaties belooft. De UP/DOWN-variant verspreidt een via DALI regelbaar, neutraalwit (3000K) en naar boven en onderen uitstralend kleurneutraal (CRI >90) licht, en met 50.000 uur is de levensduur bijzonder lang. Eenvoudig ideaal voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Gewoon een perfecte belevenis wat betreft licht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007666
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP 20
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2,Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	2100 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	80 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	26
Niveau van inschakelstroom	50 A
Duur van inschakelstroom	209 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	6000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

1807454	
1807456	

Accessoires

1007891	
1007746	Viltplaat akoestiek , voor ONE 80/ONE CUBE grijs

Stralingshoek	44 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4.2 cm
Diameter	80.5 cm
Pendellengte	300 cm
Nettogewicht	3.8 kg
Brutogewicht	4.066 kg
BIG WHITE pagina	189