



## NOBLO® SPOT

**railsysteemset, rond, 2700K, 19W, fase-afsnijding, 32°, wit**

Met de NOBLO® SPOT railsysteemset krijgt u alles wat u voor een perfecte start nodig hebt. De set, die in meerdere kleurvarianten verkrijgbaar is, bevat twee railstukken, een centrale aansluiting, twee eindkappen en drie NOBLO® SPOTS van de nieuwste generatie: spots van hoogwaardig aluminium met een verbeterde CRI-waarde (CRI>90), lumenvermogen tot 126 lm/W en een verbeterde levensduur van maximaal 50.000 uur. Kortom: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kiest u voor een unieke lichtervaring.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007674
Aantal verschillende lichtopeningen	3
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	150 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	19 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	2250 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	32 °

## Lichtbron

1425086	
---------	---

<b>Kleur</b>	wit
<b>CRI</b>	90
<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B10
<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	200 cm
<b>Breedte</b>	5 cm
<b>Hoogte</b>	12.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.8 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.926 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	501