




## ONE FLAT

pendelarmatuur, triple, 300 cm, 2700/3000K, DALI 2, Touch, wit

Driemaal ring vrij voor een nieuwe, ronde designvariant: het ONE FLAT pendelarmatuur breidt de populaire SLV armatuurserie uit met een lid met drie vlakke armatuurringen dat nieuwe prestaties belooft. De premiumleds verspreiden een via DALI-dimbaar licht, waarvan via de CCT-switch de kleurtemperatuur verstelbaar is (2700/3000K), dat kleur-neutraal (CRI >90) is en met 50.000 uur een bijzonder lange levensduur heeft. Eenvoudig ideaal voor stijlvolle privé woonruimtes of bedrijfsruimtes. Gewoon een perfecte beleving wat betreft licht.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007702
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	58 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	10
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Lumen	3500/3700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	2 cm

<b>Diameter</b>	80 cm
<b>Pendellengte</b>	300 cm
<b>Nettogewicht</b>	8.4 kg
<b>Brutogewicht</b>	8.988 kg