




DASAR® M

vloerinbouwarmatuur, rechthoekige kap, 24°, 3000K, incl. DALI-driver, roestvrij staal

Ervaar de hoogste lichtkwaliteit met uniek installatiecomfort. De DALI-bestuurbare vloerinbouwarmatuur DASAR® met een levensduur van 50.000 uur (L80B50) zet de norm op het gebied van efficiëntie. De verwisselbare reflectoren met verschillende stralingshoeken van 15°, 30° en 50° bieden veel ontwerpvrijheid om gevels effectief te accentueren. Bovendien zijn de reflectoren 30° worden zwenkbaar. En dankzij de apart verkrijgbare inbouwpot kan de installatie optimaal worden aangepast aan uw projectplanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Art.nr. | 1007811 |
| IP-code | IP67 |
| Slagvastheidsklasse | IK 10 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Vloer met accessoires |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI, Aanraking |
| Mechanische belasting | 2 t |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 300 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 6.5 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 63 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 100 |
| Niveau van inschakelstroom | 8 A |
| Duur van inschakelstroom | 5.6 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 60 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 450 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1642674 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------------|
| 1007684 | Reflector voor DASAR® S/M , 36° |
| 1007683 | Reflector voor DASAR® S/M , 15° |
| 1007685 | Reflector voor DASAR® S/M , 50° |
| 1007822 | Montagebehuizing , voor DASAR® M |

| | |
|--------------------|-----------|
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lengte | 12 cm |
| Breedte | 12 cm |
| Diepte | 14 cm |
| Nettogewicht | 1.15 kg |
| Brutogewicht | 1.23 kg |
| Vorm inbouwopening | rond |
| Inbouwdiepte | 18 cm |
| Inbouwdiameter | 31 cm |