



## Intrack voeding

48V TRACK 100W, incl. DALI-doorlusbedrading, wit

Uiterst minimalistisch en eenvoudig elegant: met een vermogen tot 100 watt is de LED-driver ontworpen voor flexibel gebruik met de 48V TRACK opbouw- en inbouw rail. Dankzij de vierdraads 220V-240V/DALI-doorlusbedrading kunnen regelbare verlichtingsconcepten met hele kleine stroomrails en spots eenvoudig worden gerealiseerd.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Art.nr.                       | 1007871                     |
| IP-code                       | IP20                        |
| Slagvastheidsklasse           | IK 02                       |
| Slagvastheid                  | 0.2 Joule                   |
| Montagebeschrijving           | Rail,Rail plafond,Rail wand |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz           |
| Secundaire stroom / spanning  | 48 V DC                     |
| Veiligheidsklasse             | II                          |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                      |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                       |
| Niveau van inschakelstroom    | 60 A                        |
| Duur van inschakelstroom      | 200 µs                      |
| Kleur                         | wit                         |
| Lengte                        | 29.75 cm                    |
| Breedte                       | 1.6 cm                      |
| Hoogte                        | 1.9 cm                      |
| Nettogewicht                  | 0.14 kg                     |
| Brutogewicht                  | 0.15 kg                     |