



## Intrack voeding

48V TRACK 250W, incl. DALI-doorlusbedrading, zwart

Uiterst minimalistisch en eenvoudig elegant: met een vermogen tot 250 watt is de LED-driver ontworpen voor flexibel gebruik met de 48V TRACK opbouw- en inbouw rail. Dankzij de vierdraads 220V-240V/DALI-doorlusbedrading kunnen regelbare verlichtingsconcepten met hele kleine stroomrails en spots eenvoudig worden gerealiseerd.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007872
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	48 V DC
Veiligheidsklasse	II
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	80 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Kleur	zwart
Lengte	26.8 cm
Breedte	2.2 cm
Hoogte	4.35 cm
Nettogewicht	0.36 kg
Brutogewicht	0.385 kg