


## IN-LINE 22

48V spot, Darklight Reflector, DALI, wit, 7,3W, 650lm, 4000K, CRI >90, 35°

Eenvoudige lineaire verlichting voor een bijzonder elegante look. De lineaire IN-LINE-armaturen in het 48V-railsysteem vormen een eenheid die alleen het beste laat zien: eerste-klas licht in verschillende lumensterktes, lengtes en kleurtemperaturen, nu ook in 4000K. Voor integratie van basisverlichting in het moderne interieurdesign kunt u kiezen tussen vaste en zwenkbare varianten en een opaal optiek of Darklight-reflectoren, die verblinding perfect tegengaan en een aangename sfeer in het vertrek creëren.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006632
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	650 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	mat wit/wit
CRI	90
UGR ≤	16

## Lichtbron



<b>LXXBXX gegevens</b>	L80B50
<b>Levensduur</b>	40000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	22 cm
<b>Breedte</b>	2.2 cm
<b>Hoogte</b>	2.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.18 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.23 kg