


IN-LINE 46

48V spot, Move, Darklight Reflector, DALI, wit, 14W, 1250lm, 4000K, CRI >90, 35°

Eenvoudige lineaire verlichting voor een bijzonder elegante look. De lineaire IN-LINE-armaturen in het 48V-railsysteem vormen een eenheid die alleen het beste laat zien: eerste-klas licht in verschillende lumensterktes, lengtes en kleurtemperaturen, nu ook in 4000K. Voor integratie van basisverlichting in het moderne interieurdesign kunt u kiezen tussen vaste en zwenkbare varianten en een opaal optiek of Darklight-reflectoren, die verblinding perfect tegengaan en een aangename sfeer in het vertrek creëren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006650
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail,Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1250 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	mat wit/wit
CRI	90

Lichtbron



UGR \leq	16
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Lengte	45.5 cm
Breedte	2.2 cm
Hoogte	5.8 cm
Nettogewicht	0.53 kg
Brutogewicht	0.64 kg