




## NUMINOS® XS

48V spot, rond, 4000K, 8,7W, DALI 2, 20°, mat wit

Eersteklas minimalisme over de hele rail: de compacte NUMINOS®-spots op het 48V-Track railsysteem stralen tegelijkertijd elegantie en efficiëntie uit. De heldere, cilindrische vormen passen ook in de meest veeleisende designambiance. De lichtsterkte, lichtkleur (2700K/3000K/4000K) en stralingshoek (20°/40°/55°) van de met Dali compatibele spots kunnen worden gekozen afhankelijk van de vereisten voor het project. De van aluminium gemaakte behuizing is verkrijgbaar in zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En met een railadapter is de draai- en zwenkbare spot al even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006697
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Rail, Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	8.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	mat wit
CRI	90
UGR ≤	16

## Lichtbron

798305	
--------	---

### Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	2
Hoogte	8 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.18 kg
Brutogewicht	0.29 kg