




ONE FLAT PD

single, pendelarmatuur, pendellengte 180 cm, 2700/3000K, PHASE, messing

De nieuwe ONE FLAT-pendelarmaturen breiden de populaire SLV-armatuurfamilie uit met een lid met een bijzonder elegante uitstraling. De vlakke ring verspreid een fasedimbaar licht dat via een CCT-switch voor de kleurtemperatuur in te stellen is (2700/3000K), kleurneutraal is (CRI >90) en met 50.000 uur een bijzonder lange levensduur heeft. Gewoon ideaal voor stijlvolle particuliere woonruimtes of bedrijfsruimtes en een perfecte ervaring op verlichtingsgebied.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007857
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	23 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1700/1750 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	mat zwart/messing
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B10

Lichtbron

2014567	
---------	---

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	2 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	180 cm
Nettogewicht	3.296 kg
Brutogewicht	5.228 kg