




Q-RING

wandarmatuur, sensor, 3000K, IP54, zwart

De nieuwe Q-RING-serie speelt op elegante wijze in op de trend naar organische vormen. Het indirecte en warmwitte licht (3000K) accentueert gevels discreet en verblindingsvrij. De speciale oppervlaktebehandeling maakt ook gebruik in de buurt van de kust mogelijk. Het ingebouwde sensorsysteem zorgt 24/7 voor optimale verlichting en veiligheid.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007916
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Aantal bij doorlussen	20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	240 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,53
Aantal armaturen bij LS B16A	96
Aantal armaturen bij LS C16A	96
Niveau van inschakelstroom	2.4 A
Duur van inschakelstroom	81 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron



Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	30000 h
Diepte	11 cm
Diameter	27 cm
Nettogewicht	1.04 kg
Brutogewicht	1.113 kg