



## NEW TRIA® 155

**DOUBLE led module, 2700K, 38°, PHASE, zwart**

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondbouwarmaturen met nog meer mogelijkheden voor een verlichtingservaring op maat. De DOUBLE led module breidt de vormgevingsmogelijkheden alleen maar nog verder uit: de set bevat twee premium led lichtbronnen met CRI>90 en elk 6Watt vermogen. Het warmwitte licht is niet alleen 38° zwenkbaar, maar via de meegeleverde driver ook fasedimbaar. U kunt kiezen tussen 2700K en 3000K. Combineer de DOUBLE led module met een NEW TRIA® 155-plafondbouwing naar keuze.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008005
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding,Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	1220 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	matzwart

## Lichtbron

	
--	---

### Accessoires

1008009	NEW TRIA® 155 , plafon- dinbouwing, l: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, aluminium
1008008	NEW TRIA® 155 , plafon- dinbouwing, l: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, wit
1008007	NEW TRIA® 155 , plafon- dinbouwing, l: 17 B: 9 H: 4 cm, tweelamps, IP 20, zwart

CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	4 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.232 kg
Brutogewicht	0.265 kg