




CYFT

wand- en plafondopbouwarmatuur, 2700/3000/4000K, 6,5 W, PHASE, zwart

Verlicht ruimtes met de CYFT WAVE. De LED wand- en plafondarmatuur met zijn transparante glazen kap en golfnede creëert esthetische accenten en biedt met IP65 tegelijkertijd optimale bescherming tegen vocht. Dit maakt deze armatuur ideaal voor badkamers of binnen- en buitenruimtes. Met een hoge CRI>90 en de CCT-switch wisselt u tussen warm 2700K, natuurlijk 3000K of koeler 4000K om de perfecte stemming te bereiken. Maak de look compleet met optionele decoringen in zes kleuren. Ontdek CYFT WAVE: stijlvolle verlichting die zich aanpast aan uw wensen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008024
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 05
Slagvastheid	0.7 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	200
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	240/260/280 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000 Kelvin
Kleur	zwart

Lichtbron

1807506	
---------	---

CRI	90
UGR \leq	22
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	7.9 cm
Diameter	13.2 cm
Nettogewicht	1.72 kg
Brutogewicht	1.84 kg