


QUIMERA

pendelarmatuur, pendellengte 150 cm, 2700/3000K, PHASE, donker koper

De pendel-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-familie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elke armatuur is voorzien van een eersteklas PVD-coating, die zorgt voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen. De drie kleuren Aged bronze, Matt nickel plated en Brushed brass komen daardoor bijzonder goed tot hun recht. De elegante gegraveerde lijnen in het glas laten het licht bovendien indirect lijken, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen nog maar verder verbetert.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008034
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.2 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	266
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	310/320 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin

Lichtbron

2014569	
---------	-----------------------------------------------------------------------------------

Stralingshoek	360 °
Kleur	mat donker koper
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	47 cm
Diameter	7.6 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	1.45 kg
Brutogewicht	1.98 kg