




QUIMERA

tafelarmatuur, 2700/3000K, geborsteld messing

De pendel-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-familie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elke armatuur is voorzien van een eersteklas PVD-coating, die zorgt voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen. De drie kleuren Aged bronze, Matt nickel plated en Brushed brass komen daardoor bijzonder goed tot hun recht. De elegante gegraveerde lijnen in het glas laten het licht bovendien indirect lijken, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen nog maar verder verbetert.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008039
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 04
Slagvastheid	0.5 Joule
Montage	Mobiel
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4.3 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	14.9 A
Duur van inschakelstroom	462 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	110/120 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	360 °
Kleur	Geborsteld messing
CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2014569	
---------	---

Risk Group	0
Hoogte	27.7 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	1.06 kg
Brutogewicht	1.3 kg