


QUIMERA

pendelarmatuur, pendellengte 150 cm, 2700K, PHASE, donker koper

De pendel-, wand- en tafelarmaturen uit de QUIMERA-familie overtuigen door hun tijdloze elegantie. Elke armatuur is voorzien van een eersteklas PVD-coating, die zorgt voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen. De drie kleuren Aged bronze, Matt nickel plated en Brushed brass komen daardoor bijzonder goed tot hun recht. De elegante gegraveerde lijnen in het glas laten het licht bovendien indirect lijken, wat de elegante en tijdloze uitstraling alleen nog maar verder verbetert.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008043
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	8 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	56
Aantal armaturen bij LS C16A	112
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	330 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	360 °
Kleur	mat donker koper

Lichtbron

2014570	
---------	---

CRI	90
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	0
Hoogte	47 cm
Diameter	7.6 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	1.16 kg
Brutogewicht	1.66 kg