




ONE LINEAR 50

wandopbouwarmatuur, UP/DOWN, 2700/3000K, PHASE, wit

ONE LINEAR breidt de populaire SLV-armatuurfamilie uit met eersteklas wandarmaturen die verkrijgbaar zijn in twee nieuwe lengtes (50 cm en 70 cm). De Up/Down-verlichting met instelbare kleurtemperatuur (2700K/3000K) en PHASE-dimfunctie creëert een uiterst elegante en flexibele lichtambiance. Dankzij haar IP44-beschermingsklasse is de ONE LINEAR-wandarmatuur niet alleen een stijlvol highlight in hotels, restaurants en woonkamers, maar ook in de badkamer.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1008085 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP44 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Wand |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 14 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 160 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 160 |
| Niveau van inschakelstroom | 5 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 900/1000 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700/3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Kleur | mat wit |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 1679804 |  |
|---------|---|

| | |
|-----------------|---------|
| CRI | 90 |
| LXXBXX gegevens | L80B10 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 52.5 cm |
| Hoogte | 4.2 cm |
| Diepte | 8.1 cm |
| Nettogewicht | 0.77 kg |
| Brutogewicht | 0.85 kg |