




M-POL 60 Pole

Poller, twee contactdozen, antraciet, 53,4 cm

Gebruik de poller met twee IP54-contactdozen voor gegarandeerd veilige stroomvoorziening voor alle M-POL-armatuurkoppen buiten. De contactdozen en armaturen zijn afzonderlijk schakelbaar. Hun weerstand tegen zeelucht maakt ze een duurzame en robuuste oplossing voor energievoorziening buiten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008474
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 10
Slagvastheid	20 Joule
Montage	Opbouw
Primaire nominale spanning	220-250V ~50/60 Hz
Veiligheidsklasse	I
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Kleur	antraciet
Hoogte	53.4 cm
Diameter	12.4 cm
Nettogewicht	2.44 kg
Brutogewicht	3.25 kg

Accessoires

1006387	M-POL S Polehead , shader lampkop, antraciet, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1008475	M-POL , kap, antraciet
1006383	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006392	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006390	M-POL M Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	Y-Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI
228726	Y-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68
228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
1006389	M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006384	M-POL M Polehead lampkop , antraciet, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006393	M-POL S Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver lampkop, antraciet, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

1006394	M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006385	M-POL S Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006382	M-POL grondanker , RVS