




## BRICK MESH

wandinbouwarmatuur, rechthoekig, 3000K, 5W, IP55, zwart

Wilt u trappen, ingangen, hellingen of paden verblindingsvrij verlichten? De BRICK Mesh-wandinbouwarmatuur produceert voor oriëntatie geoptimaliseerd licht dat met een levensduur van 50.000 uur en IP65-beschermingsklasse uiterst duurzaam en weerbestendig is. Het armatuurlichaam wordt door middel van een inbouwpot volledig in de muur geïnstalleerd, zodat er geen gevaar voor ongelukken is. De verder gesloten uitbreekopeningen aan de zij- of achterkant zorgen ervoor dat de behuizing niet vuil wordt bij inbouw in betonnen muren.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008481
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Aantal bij doorlussen	64
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	64
Aantal armaturen bij LS C16A	102
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Lumen	150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
Levensduur	50000 h

<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	26 cm
<b>Breedte</b>	11 cm
<b>Hoogte</b>	7.6 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.24 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.34 kg
<b>Inbouwlengte</b>	25.2 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	7.5 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	10.7 cm