




NEW TRIA® 155

plafondbouwarmatuur, vierkant, 3000K, tweelamps, PHASE, 38°, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-plafondbouwarmaturen met nog meer mogelijkheden voor een verlichtingservaring op maat. Topsellers zoals de NEW TRIA® 155 zijn nu ook als complete set verkrijgbaar. De DOUBLE led module zorgt voor de lichtkwaliteit: de set omvat twee premium led lichtbronnen met CRI>90 en een vermogen van elk 6 watt. Het warmwitte licht is niet alleen 38° zwenkbaar, maar met de meegeleverde driver ook nog fasedimbaar. Dankzij twee elegante kleuren voor de behuizing en de keuze tussen 2700K en 3000K is een breed scala aan vormgevingsmogelijkheden gegarandeerd. Het royaal gekozen draai- en zwenkbereik van de inbouwspot zorgt ervoor dat de lichtbundel afzonderlijk kan worden uitgelijnd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008514
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	14 W
Omgevingstemperatuur	72 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	57 °C
Lumen	640 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	17 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	3.75 cm
Nettogewicht	0.43 kg
Brutogewicht	0.51 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	15.5 cm
Inbouwbreedte	7.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm