




## HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoort ook de HIGHBAY-productfamilie, die in twee maten (340 en 400 mm diameter) verkrijgbaar is en met de HIGHBAY C 400 ook een DALI-variant heeft. Ze maken indruk met hun efficiëntie van >175 lm/W. De twee armaturen zonder DALI-aansturing zijn bovendien aan te vullen met sensoren en een CASAMBI-module voor intelligente verlichtingsregeling.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008525
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	260/350/440 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	55 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	27
Niveau van inschakelstroom	58 A
Duur van inschakelstroom	130 µs
Lumen	9700/13650/17500 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h

Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	34 cm
Nettogewicht	2.7 kg
Brutogewicht	3.8 kg

## Accessoires

1008529	Highbay C , 340 PC-reflector
1008532	HIGHBAY C , PIR-sensor
1008531	HIGHBAY C , HF-sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAM-BI-module
1008528	HIGHBAY C , U-bevestiging