




HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Ontdek ons nieuwe technische productportfolio: SLVtec. Dankzij moderne led-technologie hebben we energie-efficiënte en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot highbay-spots - onze eersteklas producten overtuigen door hun functionaliteit en eerlijke prijs-prestatieverhouding. Hiertoe behoort ook de HIGHBAY-productfamilie, die in twee maten (340 en 400 mm diameter) verkrijgbaar is en met de HIGHBAY C 400 ook een DALI-variant heeft. Ze maken indruk met hun efficiëntie van >175 lm/W. De twee armaturen zonder DALI-aansturing zijn bovendien aan te vullen met sensoren en een CASAMBI-module voor intelligente verlichtingsregeling.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008526
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Opbouw
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	530/700/880 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	120 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	10
Aantal armaturen bij LS C16A	18
Niveau van inschakelstroom	57.6 A
Duur van inschakelstroom	242 µs
Lumen	21450/28000/35000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h

Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	40 cm
Nettogewicht	3.2 kg
Brutogewicht	4.6 kg

Accessoires

1008532	HIGHBAY C , PIR-sensor
1008531	HIGHBAY C , HF-sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAM-BI-module
1008528	HIGHBAY C , U-bevestiging
1008530	Highbay C , 400 PC-reflector