




ABRIDOR POLE 100

staand armatuur, HYBRID, 2200/2700K, IP65 antraciet

De ABRIDOR Outdoor Hybrid-verlichtingsfamilie is een veelzijdige en energiezuinige oplossing die automatisch overschakelt van zonne-energie naar netstroom: in zonnige regio's kan de armatuur het hele jaar door op alleen zonne-energie werken, terwijl de armatuur in minder zonnige gebieden op 230V-netstroom wordt aangesloten. De armatuur met het zonnepaneel functioneert dus ook helemaal zonder stroomaansluiting. In een dergelijk geval worden de batterijen via het paneel opgeladen. De armatuur is IP65-gecertificeerd, zeeluchtbestendig en uitgerust met een T-stekker. Drie modi garanderen optimale en energie-efficiënte werking.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008544
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 07
Slagvastheid	2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Aantal bij doorlussen	80
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	380 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	6.8 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	200
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	6.9 A
Duur van inschakelstroom	68 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.001
Lumen	600/650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/2700 Kelvin
Kleur	mat antraciet

CRI	80
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	30000 h
Lengte	19.6 cm
Breedte	18.4 cm
Hoogte	100 cm
Nettogewicht	4.02 kg
Brutogewicht	4.58 kg