




ONE

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 2700/3000K, 14W, DALI, Touch, 130°, wit

De compacte en tegelijkertijd moderne armaturen uit de ONE-familie trekken alle aandacht. Dit geldt ook voor de nieuwe ONE wand- en plafondopbouwarmaturen met hun lichtuitstraling naar boven en beneden, die de populaire SLV-familie uitbreiden. Ze zijn verkrijgbaar in drie trendy kleuren in elk twee maten, hebben een via CCT-switch instelbare lichtkleur (2700K/3000K) en faseafsnijding of zijn DALI-regelbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008552
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	40
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	450/450 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Hoogte	11.5 cm

Diameter	40 cm
Nettogewicht	1.4 kg
Brutogewicht	3.22 kg