




## ONE

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 2700/3000K, 23W, DALI, Touch, 130°, messing

De compacte en tegelijkertijd moderne armaturen uit de ONE-familie trekken alle aandacht. Dit geldt ook voor de nieuwe ONE wand- en plafondopbouwarmaturen met hun lichtuitstraling naar boven en beneden, die de populaire SLV-familie uitbreiden. Ze zijn verkrijgbaar in drie trendy kleuren in elk twee maten, hebben een via CCT-switch instelbare lichtkleur (2700K/3000K) en faseafsnijding of zijn DALI-regelbaar.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008554
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	23 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	40
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	750/850 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	messing
CRI	90
Levensduur	50000 h
Hoogte	11.5 cm

<b>Diameter</b>	60 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.8 kg
<b>Brutogewicht</b>	4.68 kg