




## KADUX

plafondinbouwarmatuur, single, 3000K, DALI 2, Touch, 30°, zwart

Ervaar een hoge lichtopbrengst en efficiëntie voor gebruik in winkels en de detailhandel: KADUX is onze cardanisch opgehangen plafondinbouwarmatuur die verkrijgbaar is als een- of tweelampsvariant in de kleuren wit of zwart en in verschillende kleurtemperaturen (3000K/4000K). De box voor snelaansluiting in de gesloten stalen behuizing maakt de armatuur eenvoudig te installeren en zowel robuust als duurzaam.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008568
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700
Veiligheidsklasse	II
Wattage	27 W
Omgevingstemperatuur	85 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	74
Aantal armaturen bij LS C16A	100
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	3050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
Binning	6 SDCM

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	19.5 cm
<b>Breedte</b>	19.5 cm
<b>Hoogte</b>	12.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.48 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.92 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	vierkant
<b>Inbouwlengte</b>	17 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	17 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	12.5 cm