




KADUX

plafondinbouwarmatuur, double, 4000K, DALI 2, Touch, 30°, wit

Ervaar een hoge lichtopbrengst en efficiëntie voor gebruik in winkels en de detailhandel: KADUX is onze cardanisch opgehangen plafondinbouwarmatuur die verkrijgbaar is als een- of tweelampsvariant in de kleuren wit of zwart en in verschillende kleurtemperaturen (3000K/4000K). De box voor snelaansluiting in de gesloten stalen behuizing maakt de armatuur eenvoudig te installeren en zowel robuust als duurzaam.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008573
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1400
Veiligheidsklasse	II
Wattage	54 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	37
Aantal armaturen bij LS C16A	74
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit/zwart
CRI	90
Binning	6 SDCM

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	37 cm
Breedte	19.5 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	2.8 kg
Brutogewicht	3.24 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	34.5 cm
Inbouwbreedte	17 cm
Inbouwdiepte	12.5 cm