




## KADUX

plafondinbouwarmatuur, double, 4000K, DALI 2, Touch, 30°, zwart

Ervaar een hoge lichtopbrengst en efficiëntie voor gebruik in winkels en de detailhandel: KADUX is onze cardanisch opgehangen plafondbouwarmatuur die verkrijgbaar is als een- of tweelampsvariant in de kleuren wit of zwart en in verschillende kleurtemperaturen (3000K/4000K). De box voor snelaansluiting in de gesloten stalen behuizing maakt de armatuur eenvoudig te installeren en zowel robuust als duurzaam.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008574
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	1400
Veiligheidsklasse	II
Wattage	54 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	37
Aantal armaturen bij LS C16A	74
Niveau van inschakelstroom	65 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	3400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
Binning	6 SDCM

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	37 cm
<b>Breedte</b>	19.5 cm
<b>Hoogte</b>	12.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	2.8 kg
<b>Brutogewicht</b>	3.24 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	vierkant
<b>Inbouwlengte</b>	34.5 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	17 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	12.5 cm